



Zusätzlicher Zulauf für  
**KRASO® Pumpensumpf**  
Poly 400

NEUBAU u.  
SANIERUNG



Anschlussstück

Ablaufschlauch

## KRASO® Pumpensumpf Poly 400 - Zubehör **LG 1**

Typ / Artikel	
<b>Poly 400 - Pumpe -</b> Schmutzwasserpumpe, Motor, Rotorwelle u. Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, für Dauerbetrieb geeignet (ohne Wartung)	<b>322 €</b>
<b>Dichteinsatz Poly - Komplett -</b> geteilte Ausführung, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung, Medienleitung: 1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 47 mm, Drehmomentkontrollmutter <b>KRASO® DKM</b>	<b>131 €</b>
<b>Anschlussstück</b> flexibles, knickstabiles Anschlussstück, 0,25 m, Schnellverbinder, Edelstahl-Schellen	<b>13 €</b>
<b>Ablaufschlauch</b> flexibler, knickstabiler Ablaufschlauch je Meter, Schnellverbinder, Edelstahl-Schellen	<b>23 €</b>
<b>Schutzdeckel</b> für <b>KRASO® Pumpensumpf Poly 400</b>	<b>24 €</b>
<b>Zusätzlicher Zulauf DN 110</b> Anordnung und Höhe nach Vorgabe des Kunden	<b>42 €</b>
<b>Zusätzlicher Zulauf DN 125</b> Anordnung und Höhe nach Vorgabe des Kunden	<b>47 €</b>
<b>Zusätzlicher Zulauf DN 160</b> Anordnung und Höhe nach Vorgabe des Kunden	<b>54 €</b>

PUMPENSÜMPFE

NEUBAU  
**KRASO®**  
Vierstegdichtung  
**3 bar**  
WU  
1+2



## KRASO® Wasserschacht **LG 1**

Baustellen einfach und schnell trockenlegen, mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung** sowie Schubverzahnung | **WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2**

Typ / Artikel	<b>KRASO® Wasserschacht 300/30</b>
Innendurchmesser in cm	30
Innenhöhe in cm	30
Gewicht ca. in kg	5
<b>KRASO® Wasserschacht</b>	<b>132 €</b>

**Abweichende Größen und Ausführungen auf Anfrage!**

M-1.1-PK-DE-v1.1