

## TECHNISCHES DATENBLATT



## KRASO® Flanschrohr Typ FE


### Einsatzbereich

Für den nachträglichen Einbau von Rohren und Kabeln mittels KRASO® Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit einseitig angeformten KRASO® Folienflansch.

### Produktbild



### Technische Zeichnung



### Abmessungen

ID	100	125	150	200	250	300
L	ca. 520	ca. 520	ca. 520	ca. 520	ca. 520	ca. 520
AD	108	134	158	208	263	314
F	ca. 150					
Materialstärke	4,0	4,5	4,0	4,0	6,5	7,0
Gewicht	1,8	2,6	2,2	2,9	4,1	5,0
Artikel-Nr.	KFFE100500	KFFE125500	KFFE150500	KFFE200500	KFFE250500	KFFE300500

• ID | Innendurchmesser (mm) • L | Länge (mm) • AD | Ø Rohr außen (mm) • F | Ø Folienflansch (mm)  
 • Materialstärke | in mm • Gewicht | in kg

### Material

Rohr	PVC-U
Folienflansch	PVC
Deckel	PVC

### Prüfungen

MPA	ja
Druckdichtigkeit (bar)	1,5
DVGW	-
Prüfzeugnisse	<a href="#">Finden Sie in unserem Downloadbereich</a>

### Beständigkeit

Hitze	bis 60° C
Ringsteifigkeit	SN 10